

## 用途別 推奨型式

モータシリーズ    エンジンシリーズ    温水タイプ

使用場所	使用圧力 (MPa)	使用水量 (ℓ/min)	型式 用途	種類(タイプ)	単相100Vタイプ (→P01)		コンパクトタイプ (→P02)		タンク付タイプ (→P03)			セルスタータイプ (ラクセル®) (→P05)		防音タイプ (→P07)		温水タイプ (→P09)		
				型式	HPJ-140MA	HPJ-4120ME2	HPJ-5W5	HPJ-550TW4	HPJ-780TW4	HPJ-0730MES	HPJ-680ES	HPJ-5ESMA	HPJ-5ESM3	HPJ-8ESM3	HPJ-22HC7	HPJ-37HC7	HPJ-37HCA	
				定格出力(kW (PS))	0.95	2.9(3.9)	3.7	3.7	5.5	3.4(4.7)	4.4(6.0)	3.7(5.0)	3.7(5.0)	5.5(7.5)	2.2	3.7	3.7	
				圧力(MPa) 50/60Hz	3.7/3.2	12	4.9/4.9	4.9/4.9	7.8/7.8	6.5	7.8	7.8	7.8	7.8	8/8	10/10	15/15	
				吐出量(ℓ/min) 50/60Hz	9.0/10.5	10.0	30.1/36.2	31.9/31.6	32.2/31.4	29.2	28.7	21.2	21.2	28.7	15.0/15.0	16.6/16.6	13.3/13.3	
土木・建設・解体	10~20	30~60	建設機械・重機・車両の洗浄・油・グリス落とし						△	△	△		◎	◎	◎			
	4~10	30~60	重機・トラックなどの泥落とし			◎	◎	○	○	○	△	△	○	○	○			
	3~8	10~30	建設現場・道路関係の洗浄	○	△				◎	○								
	3~8	10~30	ビル建設現場の高所揚水・高所洗浄	○		○	○	◎										
	5~18	30~60	工事・解体現場での防塵散水・塵落とし			○	○	◎	○	○	△	△	◎					
	5~15	10~20	寒冷地での融雪作業											◎	◎	◎		
塗装	10~20	10~20	住宅・ビル等の外壁・屋根洗浄・下地処理		○													
	3~10	10~20	建屋の外構廻り・側溝の洗浄		○				○	○	○	○	○					
インフラメンテ 管内洗浄	3~12	20~60	配管・下水管・マンホール内の洗浄		△	◎	◎	△	◎	◎	◎	◎	◎					
	3~10	5~30	一般家庭用小配管の管内洗浄		○	◎	◎	△	◎	◎	◎	◎	◎					
	3~10	5~50	高架水槽・受水槽・浄化槽の槽内洗浄	◎		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎					
産業工場	5~15	10~30	食品・水産工場の場内・設備・加工機器洗浄			◎	◎	◎										
	5~15	10~30	工場内機械・車両等の洗浄・油脂落とし										◎	◎	○			
農業・畜産・林業	3~8	5~30	果樹・農作物などへの散水・防虫	◎		○	○	△	○	○	△	△	△					
	4~18	30~60	トラクタなどの農機の泥落とし・洗浄	△	△	○	○	○	○	○	△	△	○					
	6~180	10~30	牛舎・豚舎・鶏舎の建屋・床の洗浄		◎			◎	○		○	○	◎					
漁業	10~20	10~30	漁網・漁具の洗浄(藻類)		○				◎	○								
調理場 厨房	2~15	5~30	厨房・調理場・床の洗浄	○		○	○						◎	◎	○			
	5~20	10~30	厨房機器・調理器具・容器の洗浄										◎	◎	○			
車両	2~10	5~30	自家用車・オートバイの洗浄	◎	○	○	○		○	○	◎	◎	◎					
	7~15	10~20	車両関係の除雪・融雪剤除去	○									◎	◎	○			

## 性能早見表

モータシリーズ    エンジンシリーズ    温水タイプ

